

№ п/п	Описание
1	UPS 32-70 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96621355 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевого подшипник из графита. - Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композит. - Корпус насоса из Чугун. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 2 .. 95 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: Номинальный расход: 2.17 м³/ч Номинальный напор: 5.18 м TF класс: 95 Сертификаты: AAA, EAC Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-150 Корпус насоса: ASTM 30 B Рабочее колесо: Композит PES+30% GF Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: G Диаметр обсадной колонны: 2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Power input in speed 1: 95 Вт Power input in speed 2: 120 Вт Max. power input: 140 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 В

№ п/п	Описание
1	Ток при частоте вращения 1: 0.45 A Ток при частоте вращения 2: 0.56 A Ток при скорости 3: 0.62 A Размер конденсатора - работа: 2.5 мкФ Степень защиты (IEC 34-5): IP44 Класс изоляции (IEC 85): F Built-in motor protection: HET Другое: Положение клеммной коробки: 9H Вес(Нетто): 2.72 кг Вес(Брутто): 2.86 кг Объем поставки: 0.004 м³ Страна происхождения: RS ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000

Описание	Значение		
Общие сведения:			
Наименование продукта:	UPS 32-70 180		
№ продукта:	96621355		
EAN код:	5700834972706		
Технические данные:			
Количество скоростей:	3		
Номинальный расход:	2.17 м³/ч		
Номинальный напор:	5.18 м		
Максимальный напор:	70 дм		
TF класс:	95		
Сертификаты:	AAA,EAC		
Материалы:			
Корпус насоса:	Чугун		
Материал корпуса насоса:	EN 1561 EN-GJL-150		
Корпус насоса:	ASTM 30 B		
Рабочее колесо:	Композит		
Рабочее колесо:	PES+30% GF		
Монтаж:			
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C		
Макс. рабочее давление:	10 бар		
Стандарт трубного присоединения:	G		
Диаметр обсадной колонны:	2 inch		
Допустимое давление:	PN 10		
Монтажная длина:	180 мм		
Жидкость:			
Рабочая жидкость:	Вода		
Диапазон температур жидкости:	2 .. 95 °C		
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C		
Плотность:	983.2 кг/м³		
Данные электрооборудования:			
Power input in speed 1:	95 Вт		
Power input in speed 2:	120 Вт		
Max. power input:	140 Вт		
Частота питающей сети:	50 Hz		
Номинальное напряжение:	1 x 230 В		
Ток при частоте вращения 1:	0.45 А		
Ток при частоте вращения 2:	0.56 А		
Ток при скорости 3:	0.62 А		
Размер конденсатора - работа:	2.5 мкФ		
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44		
Класс изоляции (IEC 85):	F		
Built-in motor protection:	НЕТ		
Тепловая защита:	Сопротивление защиты		
Другое:			
Положение клеммной коробки:	9Н		
Вес(Нетто):	2.72 кг		
Вес(Брутто):	2.86 кг		
Объем поставки:	0.004 м³		
Страна происхождения:	RS		
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000		

