


Модель 3059 **Кран шаровый для шланга**




Описание

Латунный шаровый кран, PN-16
 Латунный сплав согласно стандарту DIN 17660
 Резьба согласно стандарту ISO228/1 и двухсоставное подсоединение к шлангу
 Управление посредством ручки- рычага
 Шток не выталкивается при увеличении давления
 Макс. рабочая температура 100 °С
 Среда применения: отопление и водоснабжение.



№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь
2	Крышка корпуса	Латунь
3	Шар	Латунь
4	Шток	Латунь
5	Уплотнение седла шара	PTFE
6	Уплотнение штока	PTFE
7	Уплотнительное кольцо	NBR
8	Кольцо штока	Латунь
9	Гайка	Латунь
10	Ручка	Нерж.сталь
11	Прокладка	N.B.R.
12	Гайка	Латунь
13	Подсоединение к трубе	Латунь
14	Диффузор	Нейлон
15	Уплотнение седла шара	PTFE
16	Кольцевая прокладка	Латунь
17	Шайба	Латунь



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Размер	PN	Параметры (мм)				Вес (г)
			P	A	L	M	
3059 04	1/2" x 3/4"	16	10	90	85	84	155
3059 05	3/4" x 1"	16	12	97	95	84	210
3059 06	1" x 1"	16	15	118	119	98	335