



Модель 3028

Кран шаровой, стандартнопроходной



Описание

Шаровой кран латунный ВР-ВР, PN-25, стандартнопроходной
Сделан из латуни согласно DI N 17660
Резьба В-В соответствует ISO 228/1
Управление посредством ручки-рычага
Макс. температура 180 °С
Применяется в ситемах отопления и водоснабжения

№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь
2	Крышка корпуса	Латунь
3	Шар	Латунь
4	Шток	Латунь
5	Уплотнение седла шара	PTFE
6	Уплотнение штока	PTFE
7	Уплотнительное кольцо	NBR
8	Кольцо штока	Латунь
9	Гайка	Латунь
10	Ручка	Нерж.сталь

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Размер	PN	Параметры (мм)				Вес (г)
			р	A	L	M	
3028 04	1/2"	25	14	47	44	84	130
3028 05	3/4"	25	18	50	51	84	190
3028 06	1"	25	23	60	61	98	320
3028 07	1 1/4"	25	27	63	71	98	425
3028 08	1 1/2"	25	34	77	81	126	740
3028 09	2"	25	43	83	93	126	1045
3028 10	2 1/2"	25	52	96	118	158	1965
3028 11	3"	25	65	126	137	196	3160
3028 12	4"	25	79	137	163	265	4930