Особенности модели

- Согласно EN 545
- Рабочее давление MOP (PN) 16
- Из высокопрочного чугуна, с эпоксидным покрытием
- Размеры фланца соответствуют EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 | PN 16
- Стандартное отверстие согласно EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 | PN 10

DN	b	c	Вес, кг	
50	150	90	8,4	
80	165	110	13,4	
100	180	125	16,8	
150	220	160	29,5	
200	260	190	46,0	

Фланцевое колено с опорной лапой 90° (пожарная подставка)

Элемент N

№ 5049



DN 80 поставляется также со свободным фланцем № 5044

Особенности модели

- Рабочее давление MOP (PN) 16
- Из высокопрочного чугуна, с эпоксидным покрытием
- Размеры фланца соответствуют EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 | PN 16
- Стандартное отверстие согласно EN 1092-2, ГОСТ 33259-2015 | PN 10

DN	b	Длина (b1)	c	Вес, кг	
80	165	365	110	17,80	

Фланцевое колено с опорной лапой длинное (пожарная подставка)

Элемент N

№ 5049



Все чертежи, технические характеристики, размеры (все размеры в мм) и вес (все данные о весе в кг) носят необязательный характер. Мы оставляем за собой право на внесение изменений.