

№ п/п	Описание
1	ALPHA2 25-60 N 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 97914912 • С помощью функции AUTOADAPT происходит регулировка характеристики насоса в соответствии с колебаниями нагрузки с течением времени. • Теплоизолирующий кожух поставляется с насосом для минимизации потерь тепловой энергии в системах отопления и охлаждения. • Информационный дисплей показывает текущую потребляемую мощность в ваттах или текущий расход в м³/ч. • Лучший показатель энергоэффективности (EEI) -самый экономичный циркуляционный насос. • Доступен корпус из нержавеющей стали (исполнение N) для применения в системах с питьевой водой или ГВС. • Соответствует немецким правилам энергосбережения систем и зданий, Energieeinsparverordnung - EnEV §14(3). • Функция ночного режима понижения температуры, что дополнительно уменьшает потребление энергии, если котел поддерживает данную функцию. • Простой выбор при помощи одной кнопки режима работы из трех режимов постоянного давления, трех режимов пропорционального давления или трех фиксированных скоростей. Быстрая и простая установка. • Подключается легко и быстро благодаря специальному электрическому штекеру ALPHA. • ALPHA2 подходит для систем ГВС, разрешено использование в системах с питьевой водой. широкая область применения. • Отсутствие проблем, связанных с коррозией, благодаря наличию защитного покрытия, нанесенного на корпус насоса методом электроосаждения • Не требуется внешняя защита электродвигателя. Сокращение времени и затрат на установку. • Новый улучшенный пуск. Безопасный старт в жестких условиях. • Расширенная защита по сухому ходу. Защищает насос при первоначальном пуске и ежедневной эксплуатации, если нет воды в насосе. • Функция летнего режима работы. Для экономии энергопотребления в летнее время <0,8 Вт и обеспечивает безопасный пуск в новом отопительном сезоне. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 0 .. 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: TF класс: 110 Сертификаты: VDE,GS,CE Материалы: Корпус насоса: Нержавеющая сталь Материал корпуса насоса: EN 1.4308 Корпус насоса: ASTM A351-CF8 Рабочее колесо: Композит

№ п/п	Описание
1	Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: G Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Минимальная мощность на входе - P1: 3 Вт Power input P1: 34 Вт Частота питающей сети: 50 / 60 Hz Номин.напряжение: 1 x 230 В Максимальное потребление тока: 0.04 .. 0.32 А Степень защиты (IEC 34-5): X4D Класс изоляции (IEC 85): F Built-in motor protection: HET Другое: Энергоэф-ть (EEI): 0.17 Положение клеммной коробки: 6ч Вес(Нетто): 2.18 кг Вес(Брутто): 2.3 кг Объем поставки: 0.004 м³

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	ALPHA2 25-60 N 180
№ продукта:	97914912
EAN код:	5710626314492
Технические данные:	
Максимальный напор:	60 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	VDE,GS,CE
Модель:	D
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса:	EN 1.4308
Корпус насоса:	ASTM A351-CF8
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PES+30% GF
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр обсадной колонны:	1 1/2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	0 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Минимальная мощность на входе - P1:	3 Вт
Power input P1:	34 Вт
Частота питающей сети:	50 / 60 Hz
Номин.напряжение:	1 x 230 V
Максимальное потребление тока:	0.04 .. 0.32 A
Степень защиты (IEC 34-5):	X4D
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	HET
Тепловая защита:	ELEC
Система управления:	
Автомат. ночной режим:	встроенная автоматич. функция сниж.раб.точки в ночное время
Другое:	
Энергоэф-ть (EEI):	0.17
Положение клеммной коробки:	6ч
Вес(Нетто):	2.18 кг
Вес(Брутто):	2.3 кг
Объем поставки:	0.004 м³
Область продаж:	D

