

| № п/п | Описание |
|-------|----------|
|-------|----------|

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | <b>MAGNA1 40-150 F N</b> |
|--|--------------------------|



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 98254921

MAGNA1 - циркуляционный насос с электродвигателем на постоянных магнитах и простым выбором настроек.


MAGNA1 отлично подходит для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения в частных домах. Это оптимальное решение для практически любого объекта строительства или реконструкции.

Насос с герметизированным ротором, т.е. насос и электродвигатель составляют единый агрегат без уплотнения вала, всего лишь с двумя прокладками для уплотнения.



Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос не требует технического обслуживания. Очень низкая стоимость всего срока эксплуатации.

Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, насос особенно подходит для замены старых циркуляционных насосов. Идеальный выбор для стандартных условий, когда связь с системой не является требованием.

| Описание                                 | Значение          |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Общие сведения:</b>                   |                   |
| Наименование продукта:                   | MAGNA1 40-150 F N |
| № продукта:                              | 98254921          |
| EAN код:                                 | 5710629668899     |
| <b>Технические данные:</b>               |                   |
| Максимальный напор:                      | 150 дм            |
| TF класс:                                | 110               |
| Сертификаты:                             | CE,VDE,EAC        |
| Модель:                                  | B                 |
| <b>Материалы:</b>                        |                   |
| Корпус насоса:                           | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса насоса:                 | EN 1.4308         |
| Корпус насоса:                           | 351 CF8           |
| Рабочее колесо:                          | PES 30%GF         |
| <b>Монтаж:</b>                           |                   |
| Диапазон температуры окружающей среды:   | 0 .. 40 °C        |
| Макс. рабочее давление:                  | 10 бар            |
| Стандарт трубного присоединения:         | DIN               |
| Диаметр трубного присоединения:          | DN 40             |
| Допустимое давление:                     | PN6/10            |
| Монтажная длина:                         | 250 мм            |
| <b>Жидкость:</b>                         |                   |
| Рабочая жидкость:                        | Вода              |
| Диапазон температур жидкости:            | -10 .. 110 °C     |
| Температура перекачиваемой жидкости:     | 60 °C             |
| Плотность:                               | 983.2 кг/м³       |
| <b>Данные электрооборудования:</b>       |                   |
| Максимальная потребляемая мощность - P1: | 615 Вт            |
| P1 min.:                                 | 16.01 Вт          |
| Частота питающей сети:                   | 50 Hz             |
| Номин.напряжение:                        | 1 x 230 В         |
| Minimum current consumption:             | 0.18 А            |
| Maximum current consumption:             | 2.71 А            |
| Степень защиты (IEC 34-5):               | X4D               |
| Класс изоляции (IEC 85):                 | F                 |
| <b>Другое:</b>                           |                   |
| Энергоэф-ть (EEI):                       | 0.21              |
| Вес(Нетто):                              | 16.5 кг           |
| Вес(Брутто):                             | 18.2 кг           |
| Объем поставки:                          | 0.039 м³          |



Перекачиваемая жидкость = Вода  
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C  
Плотность = 983.2 кг/м³



Example of mains-connected motor with mains switch, backup fuse and additional protection

