

№ п/п	Описание
-------	----------

1	ALPHA2 25-80 N 180
---	---------------------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 98676783

- С помощью функции AUTOADAPT происходит регулировка характеристики насоса в соответствии с колебаниями нагрузки с течением времени.
- Теплоизолирующий кожух поставляется с насосом для минимизации потерь тепловой энергии в системах отопления и охлаждения.
- Информационный дисплей показывает текущую потребляемую мощность в ваттах или текущий расход в м³/ч.
- Лучший показатель энергоэффективности (EEI) -самый экономичный циркуляционный насос.
- Доступен корпус из нержавеющей стали (исполнение N) для применения в системах с питьевой водой или ГВС.
- Соответствует немецким правилам энергосбережения систем и зданий, Energieeinsparverordnung - EnEV §14(3).
- Функция ночного режима понижения температуры, что дополнительно уменьшает потребление энергии, если котел поддерживает данную функцию.
- Простой выбор при помощи одной кнопки режима работы из трех режимов постоянного давления, трех режимов пропорционального давления или трех фиксированных скоростей. Быстрая и простая установка.
- Подключается легко и быстро благодаря специальному электрическому штекеру ALPHA.
- ALPHA2 подходит для систем ГВС, разрешено использование в системах с питьевой водой. широкая область применения.
- Отсутствие проблем, связанных с коррозией, благодаря наличию защитного покрытия, нанесенного на корпус насоса методом электроосаждения
- Не требуется внешняя защита электродвигателя. Сокращение времени и затрат на установку.
- Новый улучшенный пуск. Безопасный старт в жестких условиях.
- Расширенная защита по сухому ходу. Защищает насос при первоначальном пуске и ежедневной эксплуатации, если нет воды в насосе.
- Функция летнего режима работы. Для экономии энергопотребления в летнее время <0,8 Вт и обеспечивает безопасный пуск в новом отопительном сезоне.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: 0 .. 110 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

TF класс: 110

Сертификаты: VDE,CE,EAC

Материалы:

Корпус насоса: Нержавеющая сталь

Материал корпуса насоса: EN 1.4308

Корпус насоса: ASTM A351-CF8

Рабочее колесо: Композит

№ п/п	Описание
1	Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: G Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Минимальная мощность на входе - P1: 3 Вт Power input P1: 50 Вт Частота питающей сети: 50 / 60 Hz Номин.напряжение: 1 x 230 В Максимальное потребление тока: 0.04 .. 0.44 А Степень защиты (IEC 34-5): X4D Класс изоляции (IEC 85): F Built-in motor protection: HET Другое: Энергоэф-ть (EEI): 0.18 Положение клеммной коробки: 6ч Вес(Нетто): 2.14 кг Вес(Брутто): 2.3 кг Объем поставки: 0.004 м³ № NRF в Норвегии: 9042132

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	ALPHA2 25-80 N 180
№ продукта:	98676783
EAN код:	5711499431699
Технические данные:	
Максимальный напор:	80 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	VDE,CE,EAC
Модель:	D
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса:	EN 1.4308
Корпус насоса:	ASTM A351-CF8
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PES+30% GF
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр обсадной колонны:	1 1/2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	0 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Минимальная мощность на входе - P1:	3 Вт
Power input P1:	50 Вт
Частота питающей сети:	50 / 60 Hz
Номин.напряжение:	1 x 230 В
Максимальное потребление тока:	0.04 .. 0.44 А
Степень защиты (IEC 34-5):	X4D
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	NET
Тепловая защита:	ELEC
Система управления:	
Автомат. ночной режим:	встроенная автоматич. функция сниж.раб.точки в ночное время
Другое:	
Энергоэф-ть (EEI):	0.18
Положение клеммной коробки:	6ч
Вес(Нетто):	2.14 кг
Вес(Брутто):	2.3 кг
Объем поставки:	0.004 м³
№ NRF в Норвегии:	9042132

