


Модель 2221/2222

Резьбовой игольчатый клапан




Описание

Игольчатый клапан резьбовой
Выполнен из углеродистой стали ASTM A 105.
Резьбовое соединение согласно стандарту DIN 2999.
Уплотнение PTFE + графит
Диапазон давления/ температуры
1/4"-1/2" = 220 бар/260 °C
3/4" - 1" = 220 бар/240 °C



№	Наименование	Материал
1	Корпус	Углеродистая сталь ASTM A 105
2	Кожух	Углеродистая сталь ASTM A 105
3	Гайка	Углеродистая сталь ASTM A 105
4	Игла	Нержавеющая сталь A 182 F6/SS A 182 F6
5	Шток	Нержавеющая сталь A 182 F6/SS A 182 F6
6	Уплотнение штока	PTFE + графит
7	Уплотнение гайки	Углеродистая сталь ASTM A 105
8	Маховик	Алюминий
9	Гайка	Углеродистая сталь
10	Шайба	Углеродистая сталь



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	DN (Lbs)	PN	Параметры (мм)						Вес (кг)
			E	H	L	K	V		
2221 02 / 2222 02	1/4"	3000	25	85	50	3	63		0.260
2221 03 / 2222 03	3/8"	3000	30	100	55	4	63		0.360
2221 04 / 2222 04	1/2"	3000	34	115	60	6	72		0.530
2221 05 / 2222 05	3/4"	3000	40	120	70	8	72		0.760
2221 06 / 2222 06	1"	3000	45	138	75	9	80		1.175

ДИАГРАММА ПОТЕРИ НАПОРА

