




### 3.3. ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ



Фильтры косые  
производятся  
из **высококачественной  
горячепрессованной латуни**  
CW 617N (ЛС 59-2).



Ушко для пломбирования.



Фильтрующий  
элемент  
сетка  
400x400 мкм.



#### СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

Фильтры применяются для очистки от твердых взвешенных частиц в системах отопления, водоснабжения, а также сжатого воздуха, жидких углеводородов, технологических трубопроводах, перегоняющих жидкости, неагрессивные к материалам фильтра.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- DN(Ду)15-50 мм
- PN(Рy) до 20 бар
- Тmax до 150 °С
- Материал изделия: латунь CW617N (ЛС59-2)
- Тип покрытия: без покрытия

#### ● ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ КОСОЙ МУФТОВЫЙ 4001 AQUASFERA Т° МАКС. 150°С

| Арт.    | DN | L, мм | H, мм | PN, бар | Масса, г | Кол-во в мал./бол. упаковке, шт. |     |
|---------|----|-------|-------|---------|----------|----------------------------------|-----|
| 4001-01 | 15 | 63    | 40,5  | 20      | 138      | 20                               | 200 |
| 4001-02 | 20 | 70    | 47,5  | 20      | 221      | 20                               | 100 |
| 4001-03 | 25 | 85    | 56    | 20      | 390      | 12                               | 60  |
| 4001-04 | 32 | 97    | 67    | 20      | 592      | 5                                | 40  |
| 4001-05 | 40 | 108   | 77    | 20      | 770      | 3                                | 30  |
| 4001-06 | 50 | 131   | 95    | 20      | 1360     | 2                                | 20  |



#### ● ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ КОСОЙ МУФТА-РЕЗЬБА 4002 AQUASFERA Т° МАКС. 150°С

| Арт.    | DN | L, мм | H, мм | PN, бар | Масса, г | Кол-во в мал./бол. упаковке, шт. |     |
|---------|----|-------|-------|---------|----------|----------------------------------|-----|
| 4002-01 | 15 | 65    | 40,5  | 20      | 138      | 20                               | 200 |
| 4002-02 | 20 | 72    | 47,5  | 20      | 221      | 20                               | 100 |
| 4002-03 | 25 | 85    | 56    | 20      | 390      | 12                               | 60  |



#### ● ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ КОСОЙ, С МАГНИТНОЙ ВСТАВКОЙ, МУФТОВЫЙ 4006 AQUASFERA Т° МАКС. 150°С

| Арт.    | DN | L, мм | H, мм | PN, бар | Масса, г | Кол-во в мал./бол. упаковке, шт. |     |
|---------|----|-------|-------|---------|----------|----------------------------------|-----|
| 4006-01 | 15 | 63    | 40,5  | 20      | 158      | 20                               | 200 |
| 4006-02 | 20 | 70    | 47,5  | 20      | 250      | 20                               | 100 |
| 4006-03 | 25 | 85    | 56    | 20      | 436      | 12                               | 60  |
| 4006-04 | 32 | 97    | 67    | 20      | 633      | 5                                | 40  |
| 4006-05 | 40 | 108   | 75,5  | 20      | 830      | 3                                | 30  |
| 4006-06 | 50 | 131   | 92    | 20      | 1410     | 2                                | 20  |



#### ● ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ КОСОЙ МУФТОВЫЙ 4011 AQUASFERA Т° МАКС. 150°С

| Арт.    | DN | L, мм | H, мм | PN, бар | Масса, г | Кол-во в мал./бол. упаковке, шт. |     |
|---------|----|-------|-------|---------|----------|----------------------------------|-----|
| 4011-01 | 15 | 63    | 41    | 20      | 138      | 36                               | 144 |
| 4011-02 | 20 | 70    | 48    | 20      | 221      | 50                               | 100 |
| 4011-03 | 25 | 85    | 56    | 20      | 390      | 10                               | 40  |
| 4011-04 | 32 | 97    | 67    | 20      | 592      | 16                               | 32  |
| 4011-05 | 40 | 108   | 77    | 20      | 770      | 4                                | 16  |
| 4011-06 | 50 | 131   | 95    | 20      | 1360     | 4                                | 16  |



#### ● ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ КОСОЙ МУФТА-РЕЗЬБА 4012 AQUASFERA Т° МАКС. 150°С покрытие никель

| Арт.    | DN | L, мм | H, мм | PN, бар | Масса, г | Кол-во в мал./бол. упаковке, шт. |     |
|---------|----|-------|-------|---------|----------|----------------------------------|-----|
| 4012-01 | 15 | 65    | 41    | 20      | 138      | 36                               | 144 |
| 4012-02 | 20 | 72    | 48    | 20      | 221      | 50                               | 100 |
| 4012-03 | 25 | 85    | 56    | 20      | 390      | 10                               | 40  |

