

Описание	Значение		
Общие сведения:			
Наименование продукта:	MAGNA1 80-100 GF		
№ продукта:	98126855		
EAN код:	5710629500175		
Технические данные:			
Максимальный напор:	100 дм		
TF класс:	110		
Сертификаты:	cETLus, Proposition 65		
Модель:	B		
Материалы:			
Корпус насоса:	Чугун		
Материал корпуса насоса:	EN 1561 EN-GJL-250		
Корпус насоса:	ASTM A48-250B		
Рабочее колесо:	Композит		
Монтаж:			
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C		
Макс. рабочее давление:	12 бар		
Трубное присоединение:	GF		
Соединение труб:	GF80		
Допустимое давление:	PN 12		
Монтажная длина:	360 мм		
Жидкость:			
Рабочая жидкость:	Вода		
Диапазон температур жидкости:	-10 .. 110 °C		
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C		
Плотность:	983.2 кг/м³		
Данные электрооборудования:			
Максимальная потребляемая мощность - P1:	1014 Вт		
P1 min.:	31 Вт		
Частота питающей сети:	60 Hz		
Номин.напряжение:	1 x 208-230 В		
Minimum current consumption:	0.31 A		
Maximum current consumption:	4.45 A		
Степень защиты (IEC 34-5):	X4D		
Класс изоляции (IEC 85):	F		
Другое:			
Энергоэф-ть (EEI):	0.19		
Вес(Нетто):	30.2 кг		
Вес(Брутто):	32.6 кг		
Объем поставки:	0.067 м³		

Example of mains-connected motor with mains switch, backup fuse and additional protection