

№ п/п	Описание
-------	----------

1	
---	--

	MAGNA1 80-100 F
--	------------------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 97924237

MAGNA1 - циркуляционный насос с электродвигателем на постоянных магнитах и простым выбором настроек.




MAGNA1 отлично подходит для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения в частных домах. Это оптимальное решение для практически любого объекта строительства или реконструкции.

Насос с герметизированным ротором, т.е. насос и электродвигатель составляют единый агрегат без уплотнения вала, всего лишь с двумя прокладками для уплотнения.

Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос не требует технического обслуживания. Очень низкая стоимость всего срока эксплуатации.

Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, насос особенно подходит для замены старых циркуляционных насосов. Идеальный выбор для стандартных условий, когда связь с системой не является требованием.

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	MAGNA1 80-100 F
№ продукта:	97924237
EAN код:	5710626493128
Технические данные:	
Максимальный напор:	100 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	CE,VDE,EAC
Модель:	B
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN-GJL-250
Корпус насоса:	A48-250B
Рабочее колесо:	PES 30%GF
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	16 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Диаметр трубного присоединения:	DN 80
Допустимое давление:	PN16
Монтажная длина:	360 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-10 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Максимальная потребляемая мощность - P1:	1014 Вт
P1 min.:	30.7 Вт
Частота питающей сети:	50 / 60 Hz
Номин.напряжение:	1 x 230 В
Minimum current consumption:	0.31 A
Maximum current consumption:	4.45 A
Степень защиты (IEC 34-5):	X4D
Класс изоляции (IEC 85):	F
Другое:	
Энергоэф-ть (EEI):	0.19
Вес(Нетто):	29.1 кг
Вес(Брутто):	31.9 кг
Объем поставки:	0.072 м³



Example of mains-connected motor with mains switch, backup fuse and additional protection

