

| № п/п | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <p><b>UPS 40-80 F 250</b></p>  <p>Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.</p> <p>Номер изделия: 52022101</p> <p>Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.</p> <p>Характеристики насоса:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Керамические вал и радиальные подшипники.</li> <li>- Осевого подшипник из графита.</li> <li>- Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали.</li> <li>- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Composite, PES/PP.</li> <li>- Корпус насоса из Чугун.</li> </ul> <p>1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.</p> <p>Жидкость:</p> <p>Рабочая жидкость: Вода</p> <p>Диапазон температур жидкости: -25 .. 110 °C</p> <p>Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C</p> <p>Плотность: 983.2 кг/м³</p> <p>Технические данные:</p> <p>TF класс: 110</p> <p>Сертификаты: CE</p> <p>Материалы:</p> <p>Корпус насоса: Чугун</p> <p>Материал корпуса насоса: EN-JL1030</p> <p>Корпус насоса: ASTM 30 B</p> <p>Рабочее колесо: Composite, PES/PP</p> <p>Монтаж:</p> <p>Максимальная температура окружающей среды: 80 °C</p> <p>Макс. рабочее давление: 10 бар</p> <p>Стандарт трубного присоединения: DIN</p> <p>Диаметр трубного присоединения: DN 40</p> <p>Допустимое давление: PN 6 / PN 10</p> <p>Монтажная длина: 250 мм</p> <p>Данные электрооборудования:</p> <p>Частота питающей сети: 50 Hz</p> <p>Номинальное напряжение: 1 x 240 V</p> <p>Размер конденсатора - работа: 5 мкФ</p> <p>Степень защиты (IEC 34-5): IP42</p> <p>Класс изоляции (IEC 85): F</p> <p>Built-in motor protection: CONTACT</p> <p>Другое:</p> <p>Положение клеммной коробки: 9H</p> |

