

№ п/п	Описание
1	UPS 25-60 В 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 59546805 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевой подшипник из графита. - Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композит. - Корпус насоса из Bronze. 3-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: TF класс: 110 Сертификаты: CE Материалы: Корпус насоса: Bronze Материал корпуса насоса: 2.1176.01 Рабочее колесо: Композит PES+30% GF Монтаж: Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: 80 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: G Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Потребляемая мощность при скорости 2: 140 Вт Макс. потребляемая мощность: 130 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 400 В Ток при частоте вращения 2: 0.24 А Ток при скорости 3: 0.21 А Пусковой ток для частоты вращения 2: 0.3 А Макс. пусковой ток: 0.31 А

№ п/п	Описание
1	Степень защиты (IEC 34-5): IP42 Класс изоляции (IEC 85): H Built-in motor protection: HET Другое: Положение клеммной коробки: 9H Вес(Нетто): 2.5 кг Вес(Брутто): 2.7 кг Объем поставки: 0.004 м³

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 25-60 В 180
№ продукта:	59546805
EAN код:	5700393909243
Технические данные:	
Количество скоростей:	2
Максимальный напор:	60 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	CE
Материалы:	
Корпус насоса:	Bronze
Материал корпуса насоса:	2.1176.01
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PES+30% GF
Монтаж:	
Макс. Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C:	80 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр обсадной колонны:	1 1/2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 2:	140 Вт
Макс. потребляемая мощность:	130 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 400 В
Ток при частоте вращения 2:	0.24 А
Ток при скорости 3:	0.21 А
Пусковой ток для частоты вращения 2:	0.3 А
Макс. пусковой ток:	0.31 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP42
Класс изоляции (IEC 85):	H
Built-in motor protection:	НЕТ
Тепловая защита:	Сопротивление защиты
Другое:	
Положение клеммной коробки:	9Н
Вес(Нетто):	2.5 кг
Вес(Брутто):	2.7 кг
Объем поставки:	0.004 м³

