

№ п/п	Описание
-------	----------

1	UPS 25-40 N 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96913060 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевой подшипник из графита. - Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композит. - Корпус насоса из Нержавеющая сталь. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: Номинальный расход: 1.67 м³/ч Номинальный напор: 2.03 м TF класс: 110 Сертификаты: CE, VDE, EAC, WEEE Материалы: Корпус насоса: Нержавеющая сталь Материал корпуса насоса: EN 1.4308 Рабочее колесо: Композит PES+30% GF Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: G Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм
---	---



Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 25-40 N 180
№ продукта:	96913060
EAN код:	5700313543083
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Номинальный расход:	1.67 м³/ч
Номинальный напор:	2.03 м
Максимальный напор:	40 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	CE,VDE,EAC,WEEE
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса:	EN 1.4308
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PES+30% GF
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 °C:	40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр обсадной колонны:	1 1/2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	25 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	35 Вт
Макс. потребляемая мощность:	45 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Ток при частоте вращения 1:	0.12 А
Ток при частоте вращения 2:	0.16 А
Ток при скорости 3:	0.2 А
Размер конденсатора - работа:	1.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	НЕТ
Тепловая защита:	Сопротивление защиты
Другое:	
Положение клеммной коробки:	9Н
Вес(Нетто):	2.67 кг
Вес(Брутто):	2.8 кг
Объем поставки:	0.004 м³
Danish VVS No.:	380481041
Swedish RSK No.:	5803098
Страна происхождения:	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

