

№ п/п	Описание
1	UPS 25-40 A 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96281387 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Корпус насоса выполнен с отверстием под воздухоудалитель. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевой подшипник из графита. - Гильза ротора и подшипниковая обойма сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Composite, PES/PP. - Корпус насоса из Чугун. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: TF класс: 110 Сертификаты: VDE, EAC Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN-JL1030 Корпус насоса: ASTM 30 B Рабочее колесо: Composite, PES/PP Монтаж: Максимальная температура окружающей среды: 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Диаметр обсадной колонны: G 1 1/2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 B Размер конденсатора - работа: 1.5 мкФ



Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 25-40 A 180
№ продукта:	96281387
EAN код:	5700830494790
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Максимальный напор:	40 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	VDE,EAC
Воздухоотводчик:	Корпус насоса с воздухоотделителем
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN-JL1030
Корпус насоса:	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Composite, PES/PP
Монтаж:	
Максимальная температура окружающей среды:	40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Диаметр обсадной колонны:	G 1 1/2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Размер конденсатора - работа:	1.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	НЕТ
Тепловая защита:	Сопротивление защиты
Другое:	
Положение клеммной коробки:	9Н
Вес(Нетто):	3.5 кг
Вес(Брутто):	3.7 кг
Объем поставки:	0.005 м³

