


| № п/п | Описание |
|-------|----------|
|-------|----------|

|   |  |
|---|--|
| 1 |  |
|---|--|

|  |                        |
|--|------------------------|
|  | <b>MAGNA1 25-100 N</b> |
|--|------------------------|



Номер изделия: [98254939](#)

MAGNA1 - циркуляционный насос с электродвигателем на постоянных магнитах и простым выбором настроек.

MAGNA1 отлично подходит для отопления, охлаждения и горячего водоснабжения в частных домах. Это оптимальное решение для практически любого объекта строительства или реконструкции.

Насос с герметизированным ротором, т.е. насос и электродвигатель составляют единый агрегат без уплотнения вала, всего лишь с двумя прокладками для уплотнения.

Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос не требует технического обслуживания. Очень низкая стоимость всего срока эксплуатации.

Благодаря интуитивно понятному пользовательскому интерфейсу, насос особенно подходит для замены старых циркуляционных насосов. Идеальный выбор для стандартных условий, когда связь с системой не является требованием.

| Описание                                 | Значение          |
|------------------------------------------|-------------------|
| <b>Общие сведения:</b>                   |                   |
| Наименование продукта:                   | MAGNA1 25-100 N   |
| № продукта:                              | 98254939          |
| <b>Технические данные:</b>               |                   |
| Максимальный напор:                      | 100 дм            |
| TF класс:                                | 110               |
| Сертификаты:                             | CE, VDE           |
| Модель:                                  | A                 |
| <b>Материалы:</b>                        |                   |
| Корпус насоса:                           | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса насоса:                 | EN 1.4308         |
| Корпус насоса:                           | 351 CF8           |
| Рабочее колесо:                          | PES 30%GF         |
| <b>Монтаж:</b>                           |                   |
| Диапазон температуры окружающей среды:   | 0 .. 40 °C        |
| Макс. рабочее давление:                  | 10 бар            |
| Стандарт трубного присоединения:         | G                 |
| Диаметр обсадной колонны:                | 1 1/2 inch        |
| Допустимое давление:                     | PN10              |
| Монтажная длина:                         | 180 мм            |
| <b>Жидкость:</b>                         |                   |
| Рабочая жидкость:                        | Вода              |
| Диапазон температур жидкости:            | -10 .. 110 °C     |
| Температура перекачиваемой жидкости:     | 60 °C             |
| Плотность:                               | 983.2 кг/м³       |
| <b>Данные электрооборудования:</b>       |                   |
| Максимальная потребляемая мощность - P1: | 176 Вт            |
| P1 min.:                                 | 9 Вт              |
| Частота питающей сети:                   | 50 Hz             |
| Номин.напряжение:                        | 1 x 230 В         |
| Minimum current consumption:             | 0.09 A            |
| Maximum current consumption:             | 1.42 A            |
| Степень защиты (IEC 34-5):               | X4D               |
| Класс изоляции (IEC 85):                 | F                 |
| <b>Другое:</b>                           |                   |
| Энергоэф-ть (EEI):                       | 0.22              |
| Вес(Нетто):                              | 4.38 кг           |
| Вес(Брутто):                             | 4.78 кг           |
| Объем поставки:                          | 0.012 м³          |
| Область продаж:                          | D                 |

