

№ п/п	Описание
-------	----------

1	
---	--

	UPS 50-120 F B 280
--	---------------------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [96402108](#)

Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения.

Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью.

Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов.

Характеристики насоса следующие:

- * 3 скорость электродвигателя.
- * Керамические радиальные подшипники.
- * Карбонный упорный подшипник.
- * Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали.
- * Кожух статора из алюминиевого сплава.
- * корпус насоса Bronze.
- * Статор со встроенным тепловым реле.

Электродвигатель – 1-фазный электродвигатель.

Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке.

Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель.

Система управления:

Relay: без реле

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

Номинальный расход: 16.78 м³/ч

Номинальный напор: 7.19 м

Сертификаты: CE,EAC,AAA,WEEE

Материалы:

Корпус насоса: Bronze

Материал корпуса насоса: 2.1176.01


Корпус насоса: B-271

Рабочее колесо: Нержавеющая сталь

Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301

Рабочее колесо, AISI/ASTM: 304

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 50-120 F B 280
№ продукта:	96402108
EAN код:	5700390659677
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Номинальный расход:	16.78 м³/ч
Номинальный напор:	7.19 м
Максимальный напор:	120 дм
Сертификаты:	CE,EAC,AAA,WEEE
Модель:	C
Материалы:	
Корпус насоса:	Bronze
Материал корпуса насоса:	2.1176.01
Корпус насоса:	B-271
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 80 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Диаметр трубного присоединения:	DN 50
Допустимое давление:	PN 6/10
Монтажная длина:	280 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-10 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	620 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	700 Вт
Макс. потребляемая мощность:	760 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номин.напряжение:	1 x 230-240 В
Ток при частоте вращения 1:	3.05 А
Ток при частоте вращения 2:	3.35 А
Ток при скорости 3:	3.6 А
Сos фи на скорости 1:	0.88
Сos фи на скорости 2:	0.91
Сos phi:	0.92
Размер конденсатора - работа:	25 мкФ/400 В
Класс изоляции (IEC 85):	H
Степень защиты (IEC 60529):	X4D
Built-in motor protection:	CONTACT
Тепловая защита:	внешн.
Система управления:	
Реле:	без реле
Другое:	
Положение клеммной коробки:	1.30H
Вес(Нетто):	28.6 кг
Вес(Брутто):	30.5 кг
Объем поставки:	0.043 м³
Страна происхождения:	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000



Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

