

АВК СЕДЛО ОТВЕТВИТЕЛЬНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ С ЗАСЛОНКОЙ

730/5X

Одна и та же головка может быть использована для труб DN 80 - DN 300
Лента из нержавеющей стали AISI 304 шириной 50 мм
Резьба 1/2", 1", 1 1/4", 1 1/2" и 2"

Назначение:

для воды, сточных вод и газа
до температуры макс. 70°C,

Материалы:

Головка и крышка	ковкий чугун GGG-40 DIN по 1693
Покрытие	эпоксидное
Резиновая обкладка, уплотнение	NBR по DIN 3535/3
Лента и заслонка	нержавеющая сталь AISI 304
Болты, гайки, шайбы	нержавеющая сталь A2
Опорная шайба и кассета	полиоксиметилен

Варианты исполнения:

Лента из нержавеющей стали AISI 316
Болты, гайки и шайбы из A4
Резиновая прокладка для ленты
Ширина ленты 100 мм
Другие размеры ленты



730/5X

This diagram shows an exploded view of a mechanical assembly. The components are numbered 1 through 10. The assembly consists of a central circular part (10) with a flange (9) and a central shaft (8). The shaft is supported by two bearings (7) and a central nut (6). The nut is secured by a lock washer (5) and a lock nut (4). The entire assembly is mounted on a base plate (3) with a central hole (2) and a side hole (1). The base plate is secured by two large bolts (1) and two smaller bolts (2).

X: 0 = нет	Y: 0 = нет
1 = 1/2"	1 = AISI 304 без резиновой обкладки
2 = 3/4"	2 = AISI 304 с резиновой обкладкой
3 = 1"	3 = AISI 316 без резиновой обкладки
4 = 1 1/4"	4 = AISI 316 с резиновой обкладкой
5 = 1 1/2"	
6 = 2"	
7 = 2 1/2"	
8 = 3"	