


№ п/п	Описание
1	UPS 32-80 В 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 52062221 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевой подшипник из графита. - Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композит. - Корпус насоса из Bronze. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -25 .. 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: TF класс: 110 Сертификаты: CE Материалы: Корпус насоса: Bronze Материал корпуса насоса: 2.1176.01 Рабочее колесо: Композит PES+30% GF Монтаж: Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: 80 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: G Диаметр обсадной колонны: 2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Потребляемая мощность при скорости 1: 145 Вт Потребляемая мощность при скорости 2: 215 Вт Макс. потребляемая мощность: 245 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 240 В Ток при частоте вращения 1: 0.64 А Ток при частоте вращения 2: 0.92 А Ток при скорости 3: 1.02 А

№ п/п	Описание
1	Размер конденсатора - работа: 5 мкФ Степень защиты (IEC 34-5): IP42 Класс изоляции (IEC 85): F Built-in motor protection: CONTACT Другое: Положение клеммной коробки: 9H Вес(Нетто): 4.8 кг Вес(Брутто): 5.1 кг Объем поставки: 0.01 м³

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 32-80 В 180
№ продукта:	52062221
EAN код:	5700390848231
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Максимальный напор:	80 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	CE
Материалы:	
Корпус насоса:	Bronze
Материал корпуса насоса:	2.1176.01
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PES+30% GF
Монтаж:	
Макс. Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 °C:	80 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр обсадной колонны:	2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-25 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	145 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	215 Вт
Макс. потребляемая мощность:	245 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 240 В
Ток при частоте вращения 1:	0.64 А
Ток при частоте вращения 2:	0.92 А
Ток при скорости 3:	1.02 А
Размер конденсатора - работа:	5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	IP42
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	CONTACT
Тепловая защита:	внутрен.
Другое:	
Положение клеммной коробки:	9Н
Вес(Нетто):	4.8 кг
Вес(Брутто):	5.1 кг
Объем поставки:	0.01 м³



Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

