

№ п/п	Описание
1	UPS 25-60 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96281477 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевой подшипник из графита. - Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композит. - Корпус насоса из Чугун. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: Номинальный расход: 3.05 м³/ч Номинальный напор: 1.9 м TF класс: 110 Сертификаты: EAC Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-150 Корпус насоса: ASTM 30 B Рабочее колесо: Композит PES+30% GF Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: G Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Power input in speed 1: 50 Вт Power input in speed 2: 55 Вт Max. power input: 60 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 В

№ п/п	Описание
1	Ток при частоте вращения 1: 0.21 A Ток при частоте вращения 2: 0.25 A Ток при скорости 3: 0.28 A Размер конденсатора - работа: 2.5 мкФ Степень защиты (IEC 34-5): IP44 Класс изоляции (IEC 85): F Built-in motor protection: HET Другое: Положение клеммной коробки: 9H Вес(Нетто): 2.65 кг Вес(Брутто): 3.28 кг Объем поставки: 0.004 м³ Страна происхождения: RS ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 25-60 180
№ продукта:	96281477
EAN код:	5700830458303
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Номинальный расход:	3.05 м³/ч
Номинальный напор:	1.9 м
Максимальный напор:	60 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	EAC
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN 1561 EN-GJL-150
Корпус насоса:	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PES+30% GF
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр обсадной колонны:	1 1/2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Power input in speed 1:	50 Вт
Power input in speed 2:	55 Вт
Max. power input:	60 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Ток при частоте вращения 1:	0.21 А
Ток при частоте вращения 2:	0.25 А
Ток при скорости 3:	0.28 А
Размер конденсатора - работа:	2.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	НЕТ
Тепловая защита:	Сопротивление защиты
Другое:	
Положение клеммной коробки:	9Н
Вес(Нетто):	2.65 кг
Вес(Брутто):	3.28 кг
Объем поставки:	0.004 м³
Страна происхождения:	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

