


Модель 2015

Кран шаровой нержавеющей полнопроходный с ISO фланцем



Описание

Кран шаровой полнопроходный нержавеющей из 2 частей
Соединение резьба, согласно стандарта DIN 2999
Материал – нержавеющая сталь AISI 316 (CF8M)
Седло шара PTFE+15%G.F.
Уплотнительное кольцо Витон
Уплотнение штоке PTFE+15% Graphite
Система блокировки крана
Прямая установка привода на ISO-фланец (патент 9900474)
Поворот без ручки
Максимальное рабочее давление 63 бар
Максимальная температура -25 °C +18 °C



№	Наименование	Материал
1	Корпус	нерж. Сталь AISI316 / SS316
2	2 часть корпуса	нерж. Сталь AISI316 / SS316
3	Шар	нерж. Сталь AISI316 / SS316
4	Шток	нерж. Сталь AISI316 / SS316
5	Уплотнение шара	Тефлон +15% / PTFE+15%GF
6	Прокладка	Тефлон(PTFE)
7	Шайба	Тефлон+графит
8	Кольцо О	Витон
9	Уплотнение штока	Тефлон(PTFE)
10	Кольцо штока	нерж. Сталь AISI316 / SS316
11	Шайба	нерж. Сталь AISI316 / SS316
12	Гайка	нерж. Сталь AISI316 / SS316
13	Шайба	нерж. Сталь AISI316 / SS316
14	Ограничитель	нерж. Сталь AISI316 / SS316
15	Ручка	нерж. Сталь AISI316 / SS316
16	Изоляция ручки	Винил
17	Блокировочная шайба	нерж. Сталь AISI316 / SS316

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Размер	PN	Параметры (мм)						ISO 5211	Вес (кг)
			A	CxС	H	L	M			
2015 02	1/4"	63	62	9	10	50	112		F-03	0.30
2015 03	3/8"	63	62	9	10	50	112		F-03	0.30
2015 04	1/2"	63	63	9	11	55	112		F-04	0.35
2015 05	3/4"	63	70	11	11	70.5	138		F-04/F-05	0.56
2015 06	1"	63	70	11	11	83	138		F-04/F-05	0.78
2015 07	1 1/4	63	88	14	15	91	160		F-05/F-07	1.35
2015 08	1 1/2	63	94	14	15	103	205		F-05/F-07	1.90
2015 09	2"	63	100	14	15	120	205		F-05/F-07	2.83





ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ

