



КНР**Шаровой кран из ПЭ-ВП, 1/4 оборота**

Компактное изделие из ПЭ-ВП, привариваемое в процессе монтажа FRIALEN - муфтами MB или UB. Не требуется мероприятий по защите от коррозии. Открытое и закрытое положения определяются упорами. Запорный кран, не требующий технического обслуживания, управляется с помощью штанги (например FRIALEN - BS).
Сертифицировано DVGW, Per.-Nr. DG-8631AU2251, DG-8631AU2252 и DG-8631AU2253.

PE 100 SDR 11**Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)**

d	Артикул	Статус наличия	VE	PE	d ₁	H	L	SW ₁	SW ₂	Масса, кг/шт.
32	612490	1	1	170	24	129	310	50 x 50	19	0,650
40	612497	1	1	170	24	129	310	50 x 50	19	0,700
50	612492	1	1	170	24	129	310	50 x 50	19	0,750
63	612494	1	1	50	43	195	417	50 x 50	25	2,380
90	612495	1	1	24	67	245	545	50 x 50	25	4,700
110	612493	1	1	24	67	245	545	50 x 50	25	5,100
125	612496	1	1	24	67	245	545	50 x 50	25	5,400
160	612483	1	1	8	98	329	544	50 x 50	25	12,800
180	615309	1	1	8	98	329	544	50 x 50	25	13,100
200	612480	1	1	8	98	329	544	50 x 50	25	14,100
225	616186	1	1	8	98	332	530	50 x 50	25	15,000

КН**Шаровой кран из ПЭ-ВП, 1/4 оборота, без сужения условного прохода**


Компактное изделие из ПЭ-ВП, привариваемое в процессе монтажа FRIALEN - муфтами MB или UB. Проходное сечение крана соответствует внутреннему диаметру трубы. Не требуется мероприятий по защите от коррозии. Открытое и закрытое положения определяются упорами. Запорный кран, не требующий технического обслуживания, управляется с помощью штанги (например FRIALEN - BS).
Сертифицировано DVGW, Per.-Nr. DG-8631AU2251, DG-8631AU2252

PE 100 SDR 11**Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)**

d	Артикул	Статус наличия	VE	PE	d ₁	H	L	SW ₁	SW ₂	Масса, кг/шт.
20	616470	1	1	100	24	138	310	50 x 50	20,4	0,500
25	616471	1	1	100	24	138	310	50 x 50	20,4	0,550
32	616176	1	1	100	33,6	156	324	50 x 50	20,4	0,770
40	616177	1	1	100	33,6	156	324	50 x 50	20,4	0,800
50	616178①	1	1	50	43	193	405	50 x 50	25,4	2,240
63	616179	1	1	50	51	206	410	50 x 50	25,4	2,420
90	616180	1	1	18	98	288	577	50 x 50	25,4	6,600
110	616181	1	1	18	98	288	577	50 x 50	25,4	6,750
125	616182	1	1	18	98	288	577	50 x 50	25,4	6,900

АКНР

Арматура с шаровым краном из ПЭ-ВП, ¼ оборота, для боковой врезки под давлением



Компактное изделие из ПЭ-ВП. Это комбинация из FRIALEN - седловины и FRIALEN - шарового крана для экономящего места и стоимость горизонтального монтажа, специально для врезки трубопроводов-отводов в основную линию под давлением. Служит для врезки в действующие трубопроводы с давлением до 10 бар (газ) и 16 бар (вода) с помощью приспособления для врезки. Имеет открытый нагревательный элемент для оптимальной теплопередачи.

Сертифицировано DVGW, Per.-Nr. DG-8631AU2252, DG-8631AU2253.

PE 100 SDR 11


Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)



d ₁	d ₂	Артикул	Статус наличия	VE	PE	Ø врезного отверстия	H	L	SW ₁	SW ₂	Масса, кг/шт.
110	63	615427	1	6	48	42	180	330	50 x 50	25	3,070
110	90	615428	1	4	32	60	240	335	50 x 50	25	4,670
125	90	615431	1	4	32	60	240	335	50 x 50	25	4,790
160	63	615433	1	4	32	42	180	330	50 x 50	25	3,300
160	90	615434	1	4	32	60	240	335	50 x 50	25	5,000
180	90	615437	1	4	32	60	240	335	50 x 50	25	5,000
225	63	615439	1	4	32	42	180	330	50 x 50	25	5,000
225	90	615440	1	4	32	60	240	335	50 x 50	25	5,000

АКНР-TL

Арматура с шаровым краном из ПЭ-ВП, ¼ оборота, для боковой врезки под давлением, тип Top-Loading



Применяется для адаптации ко всем диаметрам труб в заданной области с помощью прижимного приспособления FRIALEN FRIATOP (см. прайс-лист на приборы и технику FRIATOOLS). Компактное изделие из ПЭ-ВП. Это комбинация из седловины FRIALEN и шарового крана FRIALEN для экономящего места и стоимость горизонтального монтажа, специально для врезки трубопроводов-отводов в основную линию под давлением. Служит для врезки в действующие трубопроводы с давлением до 10 бар (газ) и 16 бар (вода) с помощью приспособления для врезки. Имеет открытый нагревательный элемент для оптимальной теплопередачи.

В случае необходимости пожалуйста обратитесь к производителю оборудования для врезки.

Сертифицировано DVGW, Per.-Nr. DG-8631AU2251, DG-8631AU2252.

PE 100 SDR 11

Максимальное допустимое рабочее давление 16 бар (вода)



d ₁	d ₂	Артикул	Статус наличия	VE	PE	Ø врезного отверстия	H	L	SW ₁	SW ₂	Масса, кг/шт.
250-450 (560)	63	615525①	2	4	32	42	180	330	50 x 50	25	2,770
250-450 (560)	90	615526①	2	4	32	60	240	335	50 x 50	25	4,470