

№ п/п	Описание
1	UPS 50-180 F B 280  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96402142 Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов. Характеристики насоса следующие: * 3 скорость электродвигателя. * Керамические радиальные подшипники. * Карбонный упорный подшипник. * Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали. * Кожух статора из алюминиевого сплава. * корпус насоса Bronze. * Статор со встроенным тепловым реле. Электродвигатель – 3-фазный электродвигатель. Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке. Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель. Система управления: Relay: без реле Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: Текущий рассчитанный расход: 20.39 м³/ч Общий напор насоса: 5.487 м Сертификаты: CE,EAC,AAA,WEEE Материалы: Корпус насоса: Bronze Материал корпуса насоса: 2.1176.01 Корпус насоса: B-271 Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: 304

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 50-180 F B 280
№ продукта:	96402142
EAN код:	5700390660529
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Текущий рассчитанный расход:	20.39 м³/ч
Общий напор насоса:	5.487 м
Максимальный напор:	180 дм
Сертификаты:	CE,EAC,AAA,WEEE
Модель:	C
Материалы:	
Корпус насоса:	Bronze
Материал корпуса насоса:	2.1176.01
Корпус насоса:	B-271
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	304
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 80 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Диаметр трубного присоединения:	DN 50
Допустимое давление:	PN 6/10
Монтажная длина:	280 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-10 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	760 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	850 Вт
Макс. потребляемая мощность:	1000 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номин.напряжение:	3 x 400-415 В
Ток при частоте вращения 1:	1.25 А
Ток при частоте вращения 2:	1.4 А
Ток при скорости 3:	2 А
Сos фи на скорости 1:	0.88
Сos фи на скорости 2:	0.88
Сos phi:	0.72
Класс изоляции (IEC 85):	H
Степень защиты (IEC 60529):	X4D
Built-in motor protection:	CONTACT
Тепловая защита:	внешн.
Система управления:	
Реле:	без реле
Другое:	
Положение клеммной коробки:	1.30H
Вес(Нетто):	30.4 кг
Вес(Брутто):	30.5 кг
Объем поставки:	0.043 м³
Страна происхождения:	RS
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000

