

Отвод седловой резьбовой

UR-60



Назначение

Резьбовой седловой отвод UR-60 предназначен для врезки ответвлений трубопроводов, диаметр которых составляет от 50 до 700 мм. Изготовлено из высокопрочного чугуна. Седло подходит для труб из серого чугуна, асбестоцемента, высокопрочного чугуна, стали, поливинилхлорида. Используется в комплекте с лентами UR-62 и UR-63, также является частью врезных хомутов UR-6062 и UR-6063.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Производитель	UR-CAST Water Fittings S.L. (Испания)
Сфера применения	Системы водоснабжения, канализации и других инженерных коммуникациях.
Рабочая среда	Вода, сточные воды.
Температура рабочей среды	70 °C
Наружные диаметры труб	DE 50-700 мм
Условные диаметры отвода	¾" – 3"
Тип отвода	Муфтовый
Номинальное давление	PN 16
Материал труб	Серый чугун (СЧ) / cast iron (CI); асбестоцемент (АЦ) / asbestos (AC); высокопрочный чугун (ВЧШГ) / ductile iron (GJS); сталь (СТ) водогазопроводных / ВГП; поливинилхлорида (ПВХ / НПВХ / ПВХ-О/ UPVC / PVC-О)
Тип резьбы	Трубная резьбовая
Защитное (антикоррозийное) покрытие	Эпоксидное порошковое, не менее 250 микрон

Размеры

Условный диаметр отвода	Хомутовая лента	DN трубы	Ø min	Ø max
dn, дюйм		мм	мм	мм
3/4", 1 "	одна лента			
	UR-62	50-60-65	60	94
	UR-62	80-100	88	130
	UR-62	125	133	159
	UR-62	150	159	192
	UR-62	150	190	220
	UR-62	200	216	246
	UR-62	200	240	270
	UR-62	250	267	318
	UR-62	300	318	368
	UR-62	350	355	428
	UR-62	400	406	475
	UR-62	450	470	546
	UR-62	500	508	571

Условный диаметр отвода	Хомутовая лента	DN трубы	Ø min	Ø max
dn, дюйм		мм	мм	мм
1 1/4", 1 1/2", 2"	одна лента			
	UR-62	80-100	88	130
	UR-62	125	133	159
	UR-62	150	159	192
	UR-62	150	190	220
	UR-62	200	216	246
	UR-62	200	240	270
	UR-62	250	267	318
	UR-62	300	318	368
	UR-62	350	355	428
	UR-62	400	406	475
	UR-62	450	470	546
	UR-62	500	508	571

Условный диаметр отвода	Хомутовая лента	DN трубы	Ø min	Ø max
dn, дюйм		мм	мм	мм
2 1/2", 3"	две ленты			
	UR-63	125	133	159
	UR-63	150	159	192
	UR-63	200	190	220
	UR-63	200	216	254
	UR-63	250	267	316
	UR-63	300	318	368
	UR-63	350	368	435
	UR-63	400	426	466
	UR-63	450	473	510
Необходим удлинитель UR-61	UR-63	500	505	554
Необходим удлинитель UR-61	UR-63	500	557	606
Необходим удлинитель UR-61	UR-63	600	610	668
Необходим удлинитель UR-61	UR-63	600	668	726
Необходим удлинитель UR-61	UR-63	700	708	754
Необходим удлинитель UR-61	UR-63	700	760	805