

№ п/п	Описание
1	UPS 25-100 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 95906480 Насос с мокрым ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными прокладками. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Насос оснащен 3-ступенчатым переключателем частоты вращения. Характеристики насоса: * Вал из нержавеющей стали. * Керамические радиальные подшипники. * Графитовый упорный подшипник. * Гильза ротора и опорный подшипник из нержавеющей стали. * Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композит. * Чугун корпус насоса. 1-фазный электродвигатель. Дополнительная внешняя защита двигателя не требуется. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -25 .. 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: Номинальный расход: 6.66 м³/ч Номинальный напор: 7.072 м TF класс: 110 Сертификаты: AAA,EAC,RCM Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-200 Корпус насоса: ASTM 30 B Рабочее колесо: Композит PES+30% GF Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: G Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Power input in speed 1: 280 Вт Power input in speed 2: 340 Вт Max. power input: 345 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 В Ток при частоте вращения 1: 1.3 А Ток при частоте вращения 2: 1.5 А Ток при скорости 3: 1.52 А

№ п/п	Описание
1	Размер конденсатора - работа: 9.5 мкФ Степень защиты (IEC 34-5): X4D Класс изоляции (IEC 85): H Built-in motor protection: CONTACT Другое: Положение клеммной коробки: 9H Вес(Нетто): 6.3 кг Вес(Брутто): 7.03 кг Объем поставки: 0.017 м³ Страна происхождения: DE ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413703000

Описание	Значение		
Общие сведения:			
Наименование продукта:	UPS 25-100 180		
№ продукта:	95906480		
EAN код:	5700311099766		
Технические данные:			
Количество скоростей:	3		
Номинальный расход:	6.66 м³/ч		
Номинальный напор:	7.072 м		
Максимальный напор:	100 дм		
TF класс:	110		
Сертификаты:	AAA,EAC,RCM		
Материалы:			
Корпус насоса:	Чугун		
Материал корпуса насоса:	EN 1561 EN-GJL-200		
Корпус насоса:	ASTM 30 B		
Рабочее колесо:	Композит		
Рабочее колесо:	PES+30% GF		
Монтаж:			
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C		
Макс. рабочее давление:	10 бар		
Стандарт трубного присоединения:	G		
Диаметр обсадной колонны:	1 1/2 inch		
Допустимое давление:	PN 10		
Монтажная длина:	180 мм		
Жидкость:			
Рабочая жидкость:	Вода		
Диапазон температур жидкости:	-25 .. 110 °C		
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C		
Плотность:	983.2 кг/м³		
Данные электрооборудования:			
Power input in speed 1:	280 Вт		
Power input in speed 2:	340 Вт		
Max. power input:	345 Вт		
Частота питающей сети:	50 Hz		
Номинальное напряжение:	1 x 230 В		
Ток при частоте вращения 1:	1.3 А		
Ток при частоте вращения 2:	1.5 А		
Ток при скорости 3:	1.52 А		
Размер конденсатора - работа:	9.5 мкФ		
Степень защиты (IEC 34-5):	X4D		
Класс изоляции (IEC 85):	H		
Built-in motor protection:	CONTACT		
Тепловая защита:	внутрен.		
Другое:			
Положение клеммной коробки:	9Н		
Вес(Нетто):	6.3 кг		
Вес(Брутто):	7.03 кг		
Объем поставки:	0.017 м³		
Страна происхождения:	DE		
ТН ВЭД ЕАЭС Код:	8413703000		

