


№ п/п	Описание
1	UPS 32-40 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96281390 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевого подшипник из графита. - Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композит. - Корпус насоса из Чугун. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: Номинальный расход: 1.67 м³/ч Номинальный напор: 2.05 м TF класс: 110 Сертификаты: VDE, EAC Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-150 Корпус насоса: ASTM 30 B Рабочее колесо: Композит PP-GF30 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: G Диаметр обсадной колонны: 2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Power input in speed 1: 25 Вт Power input in speed 2: 35 Вт Max. power input: 45 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 V

№ п/п	Описание
1	Ток при частоте вращения 1: 0.12 A Ток при частоте вращения 2: 0.16 A Ток при скорости 3: 0.2 A Размер конденсатора - работа: 1.5 мкФ Степень защиты (IEC 34-5): IP44 Класс изоляции (IEC 85): F Built-in motor protection: HET Другое: Положение клеммной коробки: 9H Вес(Нетто): 2.8 кг Вес(Брутто): 3 кг Объем поставки: 0.004 м³

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 32-40 180
№ продукта:	96281390
EAN код:	5700830494936
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Номинальный расход:	1.67 м³/ч
Номинальный напор:	2.05 м
Максимальный напор:	40 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	VDE,EAC
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN 1561 EN-GJL-150
Корпус насоса:	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PP-GF30
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр обсадной колонны:	2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Power input in speed 1:	25 Вт
Power input in speed 2:	35 Вт
Max. power input:	45 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Ток при частоте вращения 1:	0.12 А
Ток при частоте вращения 2:	0.16 А
Ток при скорости 3:	0.2 А
Размер конденсатора - работа:	1.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	НЕТ
Тепловая защита:	Сопротивление защиты
Другое:	
Положение клеммной коробки:	9Н
Вес(Нетто):	2.8 кг
Вес(Брутто):	3 кг
Объем поставки:	0.004 м³



Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

