

№ п/п	Описание
-------	----------

1	UPS 25-40 B 180
---	-------------------------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: [59734500](#)

Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения.

Характеристики насоса:

- Керамические вал и радиальные подшипники.
- Осевой подшипник из графита.
- Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали.
- Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Композит.
- Корпус насоса из Bronze.

1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты.

Жидкость:

Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C

Плотность: 983.2 кг/м³

Технические данные:

TF класс: 110

Сертификаты: VDE,GS,B,CE

Материалы:

Корпус насоса: Bronze

Материал корпуса насоса: 2.1176.01

Рабочее колесо: Композит
PES+30% GF

Монтаж:

Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 0C: 80 °C

Макс. рабочее давление: 10 бар

Стандарт трубного присоединения: G

Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch

Допустимое давление: PN 10

Монтажная длина: 180 мм


Данные электрооборудования:

Потребляемая мощность при скорости 1: 30 Вт

Потребляемая мощность при скорости 2: 45 Вт

Макс. потребляемая мощность: 60 Вт

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 25-40 В 180
№ продукта:	59734500
EAN код:	5700390579432
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Максимальный напор:	40 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	VDE,GS,B,CE
Материалы:	
Корпус насоса:	Bronze
Материал корпуса насоса:	2.1176.01
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PES+30% GF
Монтаж:	
Макс.Т окр.среды при темп-ре жидкости 80 °C:	80 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр обсадной колонны:	1 1/2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	30 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	45 Вт
Макс. потребляемая мощность:	60 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 В
Ток при частоте вращения 1:	0.13 А
Ток при частоте вращения 2:	0.2 А
Ток при скорости 3:	0.26 А
Размер конденсатора - работа:	2 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	НЕТ
Тепловая защита:	Сопротивление защиты
Другое:	
Положение клеммной коробки:	9Н
Вес(Нетто):	2.9 кг
Вес(Брутто):	3.1 кг
Объем поставки:	0.004 м³



Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

