

№ п/п	Описание
-------	----------

1	
---	--

	ALPHA2 25-40 N 180
--	---------------------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 97925505

GRUNDFOS ALPHA2

Новое поколение небольших циркуляционных насосов энергоэффективности класса "А"

ALPHA2 - инновационный представитель семейства высококачественных циркуляционных насосов Grundfos.

С ALPHA2 вы можете больше не думать о сложных настройках насоса. Просто установите насос и оставьте заводские настройки, AUTOADAPT. ALPHA2 автоматически проанализирует систему отопления, найдёт оптимальный режим работы и будет регулировать работу насоса в соответствии с изменяющимися параметрами системы. Таким образом будет обеспечен оптимальный комфорт при минимальном энергопотреблении.

Кроме того, ALPHA2 легко встраивается в систему, он надёжный и намного более компактный по сравнению с любым другим циркуляционным насосом класса «А» на рынке.

AUTOADAPT

Заводская настройка, AUTOADAPT, анализирует систему отопления и автоматически регулирует настройки насоса в соответствии с потреблением. AUTOADAPT можно использовать в 80 % всех систем отопления.

Компактная конструкция

Благодаря своей инновационной конструкции ALPHA2 является самым компактным циркуляционным насосом Grundfos. Электроника встроена в корпус насоса, поэтому его можно монтировать даже в условиях очень ограниченного пространства.

Маркировка «А»

Благодаря преобразователю частоты, технологии постоянных магнитов и компактному статору ALPHA2 занимает верхнюю строчку по шкале энергоэффективности. ALPHA2 потребляет на 80 % меньше электроэнергии, чем циркуляционные насосы класса «D».

Штепсельный разъём ALPHA

Хорошо зарекомендовавший себя, часто используемый штепсельный разъём ALPHA является единственным разъёмом на данном рынке, который обеспечивает невероятно лёгкое кабельное соединение.

Простое управление

Управляется нажатием одной кнопки.

Светодиодный индикатор

Светодиодный индикатор постоянно показывает текущее энергопотребление.

Функция ночного режима

Функция ночного режима автоматически снижает напор насоса при переходе котла в экономичный режим.

№ п/п	Описание
1	Корпус насоса из нержавеющей стали Исполнение насоса из нержавеющей стали, ALPHA2 N –оптимальное решение для систем ГВС в домах и систем отопления в условиях больших нагрузок. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: TF класс: 110 Сертификаты: VDE,GS,CE Материалы: Корпус насоса: Нержавеющая сталь Материал корпуса насоса: EN 1.4308 Корпус насоса: ASTM A351-CF8 Рабочее колесо: Композит PES+30% GF Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: G Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Минимальная мощность на входе - P1: 5 Вт Power input P1: 22 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номин.напряжение: 1 x 230 V Минимальное потребление тока: 0.05 A Степень защиты (IEC 34-5): IP42 Класс изоляции (IEC 85): F Built-in motor protection: HET Другое: Энергоэф-ть (EEI): 0.23 Положение клеммной коробки: 6ч Вес(Нетто): 2.52 кг Вес(Брутто): 2.74 кг

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	ALPHA2 25-40 N 180
№ продукта:	97925505
EAN код:	5710626512096
Технические данные:	
Максимальный напор:	40 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	VDE,GS,CE
Модель:	A
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса:	EN 1.4308
Корпус насоса:	ASTM A351-CF8
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PES+30% GF
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр обсадной колонны:	1 1/2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Минимальная мощность на входе - P1:	5 Вт
Power input P1:	22 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номин.напряжение:	1 x 230 В
Минимальное потребление тока:	0.05 А
Степень защиты (IEC 34-5):	IP42
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	HET
Тепловая защита:	ELEC
Другое:	
Энергоэф-ть (EEI):	0.23
Положение клеммной коробки:	6ч
Вес(Нетто):	2.52 кг
Вес(Брутто):	2.74 кг

