





Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	CM 3-8 A-F-I-E-AQQE G-A-A-N
№ продукта:	99504433
EAN код:	5713830172858
Технические данные:	
Pump speed on which pump data are based:	2900 об/м
Rated flow:	3.1 м³/ч
Номинальный напор:	80.15 м
Рабочие колеса:	8
Код торцевого уплотнения вала:	AQQE
Сертификаты:	CE,EAC,CURUS,UKCA
Сертифицирован для питьевой воды:	WRAS,ACS,UBA
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Тип исполнения:	A
Модель:	A
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса:	EN 1.4301
Корпус насоса:	AISI 304
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Код материала:	I
Код резины:	E
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	-20 .. 55 °C
Макс. рабочее давление:	16 бар
Макс. давление при заданной темп-ре:	16 бар / 90 °C
Макс. давление при заданной темп-ре:	16 бар / 90 °C
Стандарт трубного присоединения:	DIN / ANSI / JIS
Размер всасывающего патрубка:	1 inch
Размер напорного патрубка:	1 inch
Код присоединения:	F
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-20 .. 90 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Frame size:	90LE
IE efficiency class:	IE3
Rated power - P2:	1.27 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Suitable for 50/60 Hz:	Да
Номинальное напряжение:	3 x 200 / 346 V B
Сервис-фактор электродвигателя:	1.00
Диапазон тока насоса:	6.75/3.90 A
Номинальная частота вращения:	2960 об/м
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	HET



Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 20 °C
Плотность = 998.2 кг/м³



Описание	Значение
Кабель в комплекте (Да/Нет):	Нет
Система управления:	
Преобразователь частоты:	Отсут.
Другое:	
Положение клеммной коробки:	12
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.7
Вес(Нетто):	32.3 кг
Вес(Брутто):	34.8 кг