

№ п/п	Описание
-------	----------

1	СМ 1-9 A-R-G-E-AQQE C1-A-A-N
---	-------------------------------------



Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 92906515

Компактный, надежный, горизонтальный, многоступенчатый, центробежный насос с односторонним всасыванием с осевым всасывающим и радиальным выпускным патрубком. Материалы насоса, контактирующие с жидкостью, выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Механическим уплотнением вала является специально спроектированное, несбалансированное кольцевое уплотнение. Соединение с трубопроводами выполняется через внутреннюю трубную резьбу Витворта, Rp (ISO 7/1).

Насос оснащен асинхронным 1-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением.

Система управления:

Frequency converter: Отсут.

Жидкость:




Рабочая жидкость: Вода

Диапазон температур жидкости: -20 .. 120 °C

Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C

Плотность: 998.2 кг/м³

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	CM 1-9 A-R-G-E-AQQE C1-A-A-N
№ продукта:	92906515
EAN код:	5715121372213
Технические данные:	
Pump speed on which pump data are based:	2900 об/м
Rated flow:	1.7 м³/ч
Rated head:	56.7 м
Рабочие колеса:	9
Код торцевого уплотнения вала:	AQQE
Сертификаты:	CE,CCC,EAC,UKCA
Сертифицирован для питьевой воды:	WRAS,ACS,NSF61,UBA
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Тип исполнения:	A
Модель:	A
Материалы:	
Корпус насоса:	Нержавеющая сталь
Материал корпуса насоса:	EN 1.4401
Корпус насоса:	AISI 316
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4401
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 316
Код материала:	G
Код резины:	E
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	-20 .. 55 °C
Макс. рабочее давление:	16 бар
Макс. давление при заданной темп-ре:	16 бар / 90 °C
Макс. давление при заданной темп-ре:	10 бар / 120 °C
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Размер всасывающего патрубка:	1 inch
Размер напорного патрубка:	1 inch
Outlet position:	12
Код присоединения:	R
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-20 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Frame size:	80B
IE efficiency class:	IE2
Rated power - P2:	0.67 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Suitable for 50/60 Hz:	Нет
Номинальное напряжение:	1 x 220-230 V B
Сервис-фактор электродвигателя:	1.00
Диапазон тока насоса:	4.30-4.15 A
Пусковой ток:	400-430 %
Номинальная частота вращения:	2810-2830 об/м



Описание	Значение
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	PTO
Кабель в комплекте (Да/Нет):	Нет
Система управления:	
Преобразователь частоты:	Отсут.
Другое:	
Положение клеммной коробки:	12
Минимальный индекс эффективности, MEI ≥:	0.68
Вес(Нетто):	15.4 кг
Вес(Брутто):	17.9 кг
Область продаж:	China