


Шаровые краны из полиэтилена ПЭ100




Шаровые краны ELGEF Plus



- Полиэтилен 100 SDR11 (ISO S5) - от d20 до d225
- Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
- Клапаны от d160 до d225 поставляются с опорной плитой и ремнями
- d1 = диаметр отверстия
- Для определения границ применения по давлению следует пользоваться действующей нормативно-разрешительной документацией
- * В соответствии с ANSI B16.40

d (mm)	Артикул	SP	GP	Вес (kg)	L1 (mm)	t (mm)	H (mm)	H1 (mm)	d1 (mm)
20	193 103 206	1	0	0,487	264	72	144	106	23
25	193 103 207	1	0	0,490	264	72	144	106	23
32	193 103 208	1	0	0,506	274	76	144	106	23
40	193 103 209	1	0	0,616	301	85	152	110	30
50	193 103 210	1	0	0,829	327	92	166	117	38
63	193 103 211	1	0	1,174	350	101	174	115	48
75	193 103 212	1	0	1,434	376	114	183	124	48
90	193 103 213	1	0	2,918	439	128	249	167	68
110	193 103 214	1	0	4,416	496	148	276	180	83
125	193 103 040	0	0	4,220	400	106	280	195	62
160	193 103 042	1	0	10,541	450	116	360	235	88
180	193 103 043	0	0	10,524	540	117	360	235	88
200	193 103 044	1	0	12,023	540	164	360	235	88
*	225 193 103 045	1	0	24,400	880	240	470	322	120



Шаровые краны ELGEF Plus со "свободным проходным сечением"

- Полиэтилен 100 SDR 11 (ISO S5)
- Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
- d1 = диаметр отверстия
- Удлинитель ключа с шестигранной втулкой

d (mm)	Артикул	SP	GP	Вес (kg)	d1 (mm)	L1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	t (mm)
110	193 104 039	0	0	8,973	88	425	350	229	100
160	193 104 042	0	0	24,254	132	600	473	320	98