

№ п/п	Описание
1	CM 10-4 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96943375 Компактный, надежный, горизонтальный, многоступенчатый, центробежный насос с односторонним всасыванием с осевым всасывающим и радиальным выпускным патрубком. Вал, рабочего колеса и камеры выполнены из нержавеющей стали. Впускные и выпускные части выполнены из чугуна. Механическим уплотнением вала является специально спроектированное, несбалансированное кольцевое уплотнение. Соединение с трубопроводами выполняется через внутреннюю трубную резьбу Витворта, Rp (ISO 7/1). Насос оснащен асинхронным 3-фазным электродвигателем на лапах, с воздушным охлаждением. Система управления: Frequency converter: Отсут. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -20 .. 40 °C Температура перекачиваемой жидкости: 20 °C Плотность: 998.2 кг/м³ Технические данные: Pump speed on which pump data are based: 2900 об/м Rated flow: 10 м³/ч Rated head: 53.93 м Код торцевого уплотнения вала: AVBV Сертификаты: EAC Сертифицирован для питьевой воды: ACS, NSF61 Допуски по рабочим хар-кам: ISO9906:2012 3B Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN-GJL-200 Корпус насоса: ASTM A48-25A Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: AISI 304 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: -20 .. 55 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Макс. давление при заданной темп-ре: 10 бар / 40 °C 10 бар / 40 °C Стандарт трубного присоединения: Rp Размер всасывающего патрубка: 1 1/2 inch Размер напорного патрубка: 1 1/2 inch Outlet position: 12 Данные электрооборудования: Стандарт электродвигателя: IEC Frame size: 100LA IE efficiency class: IE2 Rated power - P2: 3.2 кВт Частота питающей сети: 50 Hz

№ п/п	Описание
1	Suitable for 50/60 Hz: Нет Номинальное напряжение: 3 x 220-240D/380-415Y В Сервис-фактор электродвигателя: 1.00 Диапазон тока насоса: 11,8-11,0/6,75-6,40 А Пусковой ток: 800-880 % Номинальная частота вращения: 2900-2920 об/м Степень защиты (IEC 34-5): IP55 Класс изоляции (IEC 85): F Built-in motor protection: PTC Кабель в комплекте (Да/Нет): Нет Другое: Положение клеммной коробки: 12 Минимальный индекс эффективности, MEI ≥: 0.7 Вес(Нетто): 38.8 кг Вес(Брутто): 41.3 кг Страна происхождения: HU ТН ВЭД ЕАЭС Код: 8413707500

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	CM 10-4 A-R-A-V-AVBV F-A-A-N
№ продукта:	96943375
EAN код:	5700314302016
Технические данные:	
Pump speed on which pump data are based:	2900 об/м
Rated flow:	10 м³/ч
Rated head:	53.93 м
Рабочие колеса:	4
Код торцевого уплотнения вала:	AVBV
Сертификаты:	EAC
Сертифицирован для питьевой воды:	ACS, NSF61
Допуски по рабочим хар-кам:	ISO9906:2012 3B
Тип исполнения:	A
Модель:	A
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN-GJL-200
Корпус насоса:	ASTM A48-25A
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	AISI 304
Код материала:	A
Код резины:	V
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	-20 .. 55 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Макс. давление при заданной темп-ре:	10 бар / 40 °C
Макс. давление при заданной темп-ре:	10 бар / 40 °C
Стандарт трубного присоединения:	Rp
Размер всасывающего патрубка:	1 1/2 inch
Размер напорного патрубка:	1 1/2 inch
Outlet position:	12
Код присоединения:	R
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-20 .. 40 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	20 °C
Плотность:	998.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Стандарт электродвигателя:	IEC
Frame size:	100LA
IE efficiency class:	IE2
Rated power - P2:	3.2 кВт
Частота питающей сети:	50 Hz
Suitable for 50/60 Hz:	Нет
Номинальное напряжение:	3 x 220-240D/380-415Y В
Сервис-фактор электродвигателя:	1.00
Диапазон тока насоса:	11,8-11,0/6,75-6,40 А
Пусковой ток:	800-880 %
Номинальная частота вращения:	2900-2920 об/м
Степень защиты (IEC 34-5):	IP55
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	PTC
Кабель в комплекте (Да/Нет):	Нет
Система управления:	
Преобразователь частоты:	Отсут.
Другое:	

