


№ п/п	Описание
1	UPS 32-60 F 220  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 96401772 Насос с «мокрым» ротором, т.е. насос и электродвигатель образуют единый узел без уплотнения вала, только с двумя прокладками для уплотнения. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. Чтобы избежать проблем в связи с утилизацией, большое внимание было уделено применению как можно меньшего количества различных материалов. Характеристики насоса следующие: * 3 скорость электродвигателя. * Керамические радиальные подшипники. * Карбонный упорный подшипник. * Оболочка ротора, покрытие ротора, опорный диск из нержавеющей стали. * Кожух статора из алюминиевого сплава. * корпус насоса Чугун. * Статор со встроенным тепловым реле. Электродвигатель – 3-фазный электродвигатель. Насос поставляется со стандартным модулем в клеммной коробке. Стандартный модуль необходимо подключить к сетевому питанию через внешний пускатель. Система управления: Relay: без реле Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: -10 .. 120 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: Сертификаты: EAC Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-250 Корпус насоса: 35 B - 40 B Рабочее колесо: Нержавеющая сталь Рабочее колесо, EN/DIN: EN 1.4301 Рабочее колесо, AISI/ASTM: 304 Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: DIN Диаметр трубного присоединения: DN 32 Допустимое давление: PN 6/10 Монтажная длина: 220 мм Данные электрооборудования:

№ п/п	Описание
1	Потребляемая мощность при скорости 1: 120 Вт Потребляемая мощность при скорости 2: 140 Вт Макс. потребляемая мощность: 185 Вт Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 3 x 230 В Ток при частоте вращения 1: 0.37 А Ток при частоте вращения 2: 0.4 А Ток при скорости 3: 0.68 А Cos фи на скорости 1: 0.82 Cos фи на скорости 2: 0.88 Cos phi: 0.68 Класс изоляции (IEC 85): F Степень защиты (IEC 60529): X4D Built-in motor protection: CONTACT Другое: Положение клеммной коробки: 1.30Н Вес(Нетто): 17.3 кг Вес(Брутто): 17.5 кг Объем поставки: 0.026 м³ № NRF в Норвегии: 9042407

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 32-60 F 220
№ продукта:	96401772
EAN код:	5700390650551
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Максимальный напор:	60 дм
Сертификаты:	EAC
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN 1561 EN-GJL-250
Корпус насоса:	35 В - 40 В
Рабочее колесо:	Нержавеющая сталь
Рабочее колесо, EN/DIN:	EN 1.4301
Рабочее колесо, AISI/ASTM:	304
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	DIN
Диаметр трубного присоединения:	DN 32
Допустимое давление:	PN 6/10
Монтажная длина:	220 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	-10 .. 120 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Потребляемая мощность при скорости 1:	120 Вт
Потребляемая мощность при скорости 2:	140 Вт
Макс. потребляемая мощность:	185 Вт
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	3 x 230 В
Ток при частоте вращения 1:	0.37 А
Ток при частоте вращения 2:	0.4 А
Ток при скорости 3:	0.68 А
Cos фи на скорости 1:	0.82
Cos фи на скорости 2:	0.88
Cos phi:	0.68
Класс изоляции (IEC 85):	F
Степень защиты (IEC 60529):	X4D
Built-in motor protection:	CONTACT
Тепловая защита:	внешн.
Система управления:	
Реле:	без реле
Другое:	
Положение клеммной коробки:	1.30Н
Вес(Нетто):	17.3 кг
Вес(Брутто):	17.5 кг
Объем поставки:	0.026 м³
№ NRF в Норвегии:	9042407



Перекачиваемая жидкость = Вода
Температура перекачиваемой жидкости = 60 °C
Плотность = 983.2 кг/м³

