

Ref. : CS 2142.pas

Rev. : Initial

Page : 1/1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОДЪЕМНЫЙ МУФТОВЫЙ Ру25

CS 2142



ПРИМЕНЕНИЕ

Водоснабжение, насосные системы,
отопление, энергетика, насыщенный пар.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Типоразмер: от Ду 1/4" до Ду 2".

ИСПОЛНЕНИЕ

5	1	Пружина	Нержавеющая сталь
4	1	Шток	Нержавеющая сталь
3	1	Уплотнение	Нержавеющая сталь
2	1	Крышка	Латунь (Ду1/4"-1"1/2) Бронза (Ду 2")
1	1	Корпус	Бронза
Поз.	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Ду	L	H	Вес (кг)
дюйм			
1/4"	46	30	0.2
3/8"	46	30	0.2
1/2"	56	35	0.3
3/4"	62	45	0.5
1"	74	50	0.7
1"1/4	91	60	1.2
1"1/2	100	65	1.5
2"	128	80	2.5

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное рабочее давление : 25 бар.
Максимальная рабочая температура: -10°C / +180°C.

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Процедуры испытаний проведены согласно нормам
NF EN 12266-1, DIN3230, ISO 5208.
Резьбовое соединение BSP согласно норме ISO 228.

