



ОГNETУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО- ЭМУЛЬСИОННЫЙ

Огнетушитель BONTEL заправлен огнетушащим составом BONTEL и относится к классу воздушно-эмульсионных огнетушителей с тонкораспыленной струей (ОВЭ), предназначен для тушения возгораний и пожаров класса «А» (твердые горючие вещества), «В» (горючие жидкости), «С» (горение газообразных веществ на промышленных предприятиях, складах хранения горючих материалов, в бытовых помещениях а также на транспортных средствах) «Е» (электрооборудования, находящегося под напряжением до 25000 В), электрооборудование под напряжением более 1000 В тушить в резиновых перчатках и ботах.

Изготовитель гарантирует соответствие огнетушителя требованиям технических условий ТУ-4854-09-37612399-2012 при соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортировки, изложенных в эксплуатационной документации.

Все детали огнетушителя выполнены из высококачественной нержавеющей стали, а корпус изготовлен с применением бесшовной технологии. Огнетушитель BONTEL не требует технического обслуживания в течение всего срока службы, достаточно лишь визуально контролировать давление в баллоне по индикатору давления. Перезарядка каждые 10 лет.

Изделия защищены от подделки проверенными технологиями, используемыми для защиты ценных бумаг и материалов.



**ООО «НПО «Передовые технологии»**

141100, МО, г. Щелково,
Фряновское шоссе, д. 1, пом. 178
8 800 30 10 112

www.bontel.ru

	ОВЭ-1(э)- ABCE-01- BONTEL	ОВЭ-2(э)- ABCE-01- BONTEL	ОВЭ-5(э)- ABCE-01- BONTEL	ОВЭ-10(э)- ABCE-01- BONTEL
Огнетушащая способность по тушению модельного очага пожара: – класса «А» – класса «В» – класса «С» – класса «Е»	0,5А 21В + до 25000 В	2А 55В + до 25000 В	3А 89В + до 25000 В	4А 144В + до 25000 В
Марка применяемого огнетушащего вещества	Огнетушащий состав BONTEL			
Объем заряда ОТВ BONTEL, л	1±0,05	2±0,1	5±0,1	10±0,1
Вытесняющий газ	Азот (N ₂)			
Масса заряженного огнетушителя, кг	1,75±0,1	3,4±0,15	7,85±0,15	14,4±0,15
Диапазон температур эксплуатации, °С	от –20 до +50			
Рабочее давление в корпусе, МПа (кгс/см ²)	1,0±0,1 (10±1)	1,2±0,1 (12±1)		
Продолжительность подачи огнетушащего состава BONTEL, с, не менее	6	15	25	50
Длина струи ОТВ огнетушителя, м, не менее	3	4	5	6
Масса остатка заряда в огнетушителе после его полного срабатывания, л, не более	0,05	0,1	0,1	0,1
Габаритные размеры огнетушителя, мм – высота – диаметр	310±3 85±2	425±3 107±2	515±5 155±3	655±5 181±3
Срок службы огнетушителя, не менее, лет	20			
Перезарядка и переосвидетельствование баллона – раз, лет	10			