

№ п/п	Описание
1	ALPHA2 25-60 A 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 97914906 • Функция AUTOADAPT автоматически выбирает оптимальную рабочую точку, позволяя тем самым снизить энергопотребление и сократить время настройки. • Насосы модели ALPHA 2 XX-XX A XXX оснащены системой автоматического удаления воздуха, которая особенно полезна при работе с жидкостями с высоким содержанием газов. • Индикатор на панели управления показывает фактическую потребляемую мощность в ваттах или фактический расход в м³/ч. • Благодаря самому лучшему на рынке коэффициенту энергетической эффективности (EEI) обеспечивается экономия средств в течение всего года. • Для областей применения, требующих коррозионной стойкости, или для перекачивания питьевой воды, или для систем горячего водоснабжения корпуса насосов изготавливаются из нержавеющей стали. • Соответствие немецким нормам энергосбережения в зданиях и инженерных системах зданий (Energieeinsparverordnung) – EnEV §14(3). • Функция автоматического перехода в ночной режим позволяет добиться еще большей экономии энергии (если такая функция есть у котла). • Упрощенный механизм выбора между тремя кривыми постоянного давления, тремя кривыми пропорционального давления или тремя постоянными скоростями с помощью всего одной кнопки. Быстрая и простая настройка. • Штекер ALPHA. Простой, быстрый и безопасный электромонтаж. • Насосы серии ALPHA2 подходят для систем холодного водоснабжения, а также сертифицированы для работы с питьевой водой. Широкий спектр применения. • Корпус насоса с гальваническим покрытием. • Не требуется внешней защиты электродвигателя. Экономия времени и средств при установке. • Новый улучшенный механизм пуска. Надежный пуск даже в сложных условиях. • Новая усовершенствованная защита от сухого хода. Защищает насос при первоначальном пуске и во время эксплуатации в случае отсутствия воды в насосе. • Ручная функция летнего режима. Позволяет экономить электроэнергию в летнее время — энергопотребление <0,8 Вт, а также обеспечивает безопасный пуск в начале следующего отопительного сезона. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Диапазон температур жидкости: 2 .. 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: TF класс: 110 Сертификаты: VDE,GS,CE Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN 1561 EN-GJL-150 Корпус насоса: ASTM A48M-150B



№ п/п	Описание
1	Рабочее колесо: Композит PES+30% GF Монтаж: Диапазон температуры окружающей среды: 0 .. 40 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Стандарт трубного присоединения: G Диаметр обсадной колонны: 1 1/2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Минимальная мощность на входе - P1: 3 Вт Power input P1: 34 Вт Частота питающей сети: 50 / 60 Hz Номин.напряжение: 1 x 230 V Максимальное потребление тока: 0.04 .. 0.32 A Степень защиты (IEC 34-5): X4D Класс изоляции (IEC 85): F Built-in motor protection: HET Другое: Энергоэф-ть (EEI): 0.20 Положение клеммной коробки: 6ч Вес(Нетто): 2.88 кг Вес(Брутто): 2.98 кг Объем поставки: 0.004 м³

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	ALPHA2 25-60 A 180
№ продукта:	97914906
EAN код:	5710626314430
Технические данные:	
Максимальный напор:	60 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	VDE,GS,CE
Модель:	D
Воздухоотводчик:	Корпус насоса с воздухоотделителем
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN 1561 EN-GJL-150
Корпус насоса:	ASTM A48M-150B
Рабочее колесо:	Композит
Рабочее колесо:	PES+30% GF
Монтаж:	
Диапазон температуры окружающей среды:	0 .. 40 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Стандарт трубного присоединения:	G
Диаметр обсадной колонны:	1 1/2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Диапазон температур жидкости:	2 .. 110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Минимальная мощность на входе - P1:	3 Вт
Power input P1:	34 Вт
Частота питающей сети:	50 / 60 Hz
Номин.напряжение:	1 x 230 V
Максимальное потребление тока:	0.04 .. 0.32 A
Степень защиты (IEC 34-5):	X4D
Класс изоляции (IEC 85):	F
Built-in motor protection:	НЕТ
Тепловая защита:	ELEC
Система управления:	
Автомат. ночной режим:	встроенная автоматич. функция сниж.раб.точки в ночное время
Другое:	
Энергоэф-ть (EEI):	0.20
Положение клеммной коробки:	6ч
Вес(Нетто):	2.88 кг
Вес(Брутто):	2.98 кг
Объем поставки:	0.004 м³
Область продаж:	D

