

№ п/п	Описание
1	UPS 25-60 180  Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего. Номер изделия: 59546500 Насос, оснащенный электродвигателем с мокрым ротором и защищенным статором, без сальниковых уплотнений, с двумя уплотнительными кольцами. Подшипники смазываются перекачиваемой жидкостью. частоты вращения. Характеристики насоса: - Керамические вал и радиальные подшипники. - Осевого подшипник из графита. - Гильза ротора и опорный подшипник сделаны из нержавеющей стали. - Коррозионно-стойкое рабочее колесо, Composite, PES/PP. - Корпус насоса из Чугун. 1-фазный электродвигатель, не требующий дополнительной защиты. Жидкость: Рабочая жидкость: Вода Максимальная температура жидкости: 110 °C Температура перекачиваемой жидкости: 60 °C Плотность: 983.2 кг/м³ Технические данные: TF класс: 110 Сертификаты: VDE,GS,B,CE Материалы: Корпус насоса: Чугун Материал корпуса насоса: EN-JL1030 Корпус насоса: ASTM 30 B Рабочее колесо: Composite, PES/PP Монтаж: Максимальная температура окружающей среды: 80 °C Макс. рабочее давление: 10 бар Диаметр обсадной колонны: G 1 1/2 inch Допустимое давление: PN 10 Монтажная длина: 180 мм Данные электрооборудования: Частота питающей сети: 50 Hz Номинальное напряжение: 1 x 230 V Размер конденсатора - работа: 2.5 мкФ Степень защиты (IEC 34-5): IP44 Класс изоляции (IEC 85): H Built-in motor protection: HET Другое: Положение клеммной коробки: 9H Вес(Нетто): 2.6 кг

Описание	Значение
Общие сведения:	
Наименование продукта:	UPS 25-60 180
№ продукта:	59546500
EAN код:	5708601058776
Технические данные:	
Количество скоростей:	3
Максимальный напор:	60 дм
TF класс:	110
Сертификаты:	VDE,GS,B,CE
Материалы:	
Корпус насоса:	Чугун
Материал корпуса насоса:	EN-JL1030
Корпус насоса:	ASTM 30 B
Рабочее колесо:	Composite, PES/PP
Монтаж:	
Максимальная температура окружающей среды:	80 °C
Макс. рабочее давление:	10 бар
Диаметр обсадной колонны:	G 1 1/2 inch
Допустимое давление:	PN 10
Монтажная длина:	180 мм
Жидкость:	
Рабочая жидкость:	Вода
Максимальная температура жидкости:	110 °C
Температура перекачиваемой жидкости:	60 °C
Плотность:	983.2 кг/м³
Данные электрооборудования:	
Частота питающей сети:	50 Hz
Номинальное напряжение:	1 x 230 V
Размер конденсатора - работа:	2.5 мкФ
Степень защиты (IEC 34-5):	IP44
Класс изоляции (IEC 85):	H
Built-in motor protection:	HET
Тепловая защита:	Сопротивление защиты
Другое:	
Положение клеммной коробки:	9Н
Вес(Нетто):	2.6 кг
Вес(Брутто):	2.8 кг
Объем поставки:	0.004 м³
№ NRF в Норвегии:	9042011

