

Стальные шаровые краны, редуцированный


сварка / сварка, GOST, DN 700-800

Корпус	DN 700-800 Сталь, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)
Шар	DN 700-800 Сталь + нержавеющее покрытие, ASTM A350 LF2 +Ni
Уплотнение шара	DN 700-800 PTFE+C
Шток	DN 700-800 Нержавеющая сталь, X8CrNiS18-9 (1.4305)
Уплотнение штока	DN 700-800 FPM
Управление	DN 700-800 Могут быть укомплектованы ручным редуктором, электрическим или гидравлическим приводом
Комплектующие	DN 700-800 оснащён дренажный кран, монтажная опора, подъемные проушины



Условия работы

-30 °C - +200 °C
При температуре ниже 0 °C - обратитесь на завод-производитель.




Не для пара

DN	PN	Product no. Vexve	D	D1	D2	D3	H1	H2	HS1	L	LS1	LS2	S	kg
700	25	100700/GS	589	720.0	965.0	100.0	332	592	616	1205	560	965	12	2500.0
800	25	100800/GS	684	820.0	1125.0	120.0	363	684	709	1330	700	1028	12	3650.0

*DN 700-800 Доступен PN40.

DN 700-800



DN 700-800

